

Пневматический автоспуск для фотоаппаратов ФЭД и Любитель

Краткое описание автоспуска для фотоаппаратов и правила пользования им

Внимание! Перед покупкой проверьте автоспуск на собственном фотоаппарате.

Автоспуск представляет собой пневматическое устройство и предназначен для автоматического включения спусковой кнопки фотоаппарата. С помощью автоспуска можно производить самофотографирование.

Автоспуск может быть использован на фотоаппаратах типа «Любитель», «ФЭД».

Время срабатывания может быть изменено поворотом регулировочного винта – в сторону «минус», уменьшая, и в сторону «плюс», увеличивая время. Для фиксации выбранного положения регулировочного винта необходимо совместить риску на кольце с риской на рукоятке регулировочного винта поворотом разрезного кольца. Желаемую регулировку времени срабатывания автоспуска рекомендуется производить до установки автоспуска на фотоаппарат.

Постоянство регулировки не гарантируется. Периодически автоспуск нужно проверять и, в случае необходимости, подрегулировывать. Автоспуск обеспечивает давление на кнопку фотозатвора с усилием 500 граммов.

В фотоаппаратах, требующих большего усилия для срабатывания кнопки, автоспуски данного типа могут быть применены только при уменьшении усилия, необходимого для срабатывания кнопки затвора фотоаппарата до 500 граммов.

Правила пользования

1. Штифт автоспуска заводится в паз.
2. Автоспуск с помощью фотографической конусной резьбы навинчивается аналогично тростику, применяемому для фотоаппаратов.
3. После подготовки аппарата к съёмке – установки на кадр, фокусировки и т.д. – штифт автоспуска выводится из паза, после чего, в зависимости от регулировки автоспуска, затвор срабатывает через несколько секунд.
4. Один раз в месяц необходимо автоспуск разобрать и смазать кожаную манжету, для смазки можно использовать животное несолёное сало, касторовое масло, авиационное масло.
5. Разборка автоспуска производится следующим образом:
 - а) отвинчивается наконечник;
 - б) вынимается поршень;
 - в) вынимается пружина.

После смазки производится сборка в обратном порядке. После пересборки необходимо проверить настройку автоспуска и, в случае необходимости, произвести подрегулировку.

Отвинчивание задней крышки не допускается. Завод гарантирует безотказную работу автоспуска в течение 6 месяцев с момента выпуска.