



**ЗЕНИТ·15**

«ЗЕНИТ-15» — новая зеркальная любительская камера Красноярского механического завода.

Камера отличается принципиально новой конструкцией, имеет красивый внешний вид, проста и надежна в работе.

### ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

1. Объектив с лантановой оптикой, повышающей его разрешающую способность.
2. Прыгающая диафрагма.
3. Зеркало постоянного визирования.
4. Наводка на резкость осуществляется по микрорастрам, а линза Френеля обеспечивает равномерную яркость по всему полю видоискателя.
5. Диапазон выдержек от 1/15 до 1/1000.
6. Полное открытие кадра при выдержке 1/125 при съемках с импульсными лампами «ФП» и «Х».
7. Вертикальное движение шторок затвора гарантирует равномерное экспонирование по всему кадру.
8. Упрощенная зарядка плавни.
9. Рукоятка обратной перемотки рулеточного типа.
10. Возможность использования объективов с фокусным расстоянием от 28 до 1000 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат кадра	24 × 36 мм
Ширина перфорированной пленки	35 мм
Число кадров	36
Выдержки затвора	от 1/15 до 1/1000 сек и «В»
Штатный объектив «Индустар-61М»	
фокусное расстояние	50 мм
относительное отверстие	1:2,8
Шкала диафрагм	от 2,8 до 16
Шкала расстояний	от 0,42 до ∞ м
Посадочная резьба объектива	M42 × 1 мм
Резьба штатного гнезда	1/4"
Резьба под светофильтр	M49 × 0,75 мм
Габаритные размеры без футляра	136 × 101 × 97 мм
Масса	0,85 кг

Л-107509

Зав. 7309-31/91

